

Calibrador Eletrônico de Pneus Premium M2000



Especificação Técnica

Calibrador eletrônico de pneus Bivolt blindado, Resistente a Diferentes Climats e a Chuva, para Ar Comprimido ou Nitrogênio; Gabinete em plástico rígido;

- Painel com leitura em ícones (desenhos) facilita o entendimento do processo de calibragem;
- Placa de controle certificada na Europa, maior precisão de 0,15 psi (0,01 bar) o equipamento com maior precisão do mercado;
- Equipamento à prova de água (Grau de proteção IP-54);
- Novo sistema de fixação do alarme (Propaga melhor o som);
- Visor de 1" em Policarbonato e agora com leds verdes (facilita a visualização noturna à distância (aproximadamente 10 metros);
- Fonte de alimentação separada da placa controladora(Proporciona menor custo de manutenção);
- Sistema de configuração do equipamento pelo teclado: (Ex: 58 libras p/ 145 libras ou 145 libras p/ 58 libras);
- Válvulas e circuitos internos que trabalham em baixa tensão, minimizando as despesas com manutenção;
- Teclado de policarbonato e acionamento através de botões com molas de maior vida útil;
- Compatibilidade com nitrogênio;
- Converte unidade de pressão PSI/BAR para BAR/PSI;
- Certificados: PTB, CE e IPQ.

Dados técnicos:

Alimentação: 90 - 240 V AC 50/60 Hz

Consumo: Máximo 8 Watts Stand by 0,5 Watts

Temperatura de operação: -10° C a 70° C

Faixa de Pressão: 03 ~ 145 Psi (0,2 ~ 10,0 Bar)

Pressão máxima de linha de ar: 200 psi (13,8 bar);

Precisão no modo manométrico: 0,15 psi (0,01 bar)

Componentes:

- 10m de mangueira de ar para conectar ao pneu
- 1,5 mts de mangueira de entrada de ar para conectar ao registro de ar comprimido ou cilindro N2.
- 2 Bicos infladores tipo europeu
- 1 Cabo de alimentação com plug 2 pólos + terra.
- 4 parafusos com 4 buchas
- 1 manual do usuário (instalação, operação, manutenção e certificado de garantia).
- 1 suporte tubular para mangueira

Marca: STOK AIR

Modelo: PREMIUM M2000

Garantia: 2 ANOS

Dimensões (LHP) Embalado: (L)Larg-(H)Alt-(P)Prof.: 31 L X 18 H X 32 P

Peso(Kg): 4 KG

NCM: 90262090